


















## HD65 MAX Especificaciones

Motor			
Modelo	Hyundai D4CC16 Euro V		
Tipo	4 cilindros en línea de 16 válvulas Turbo Geometría Variable (VGT)		
Cilindrada	2,891 cc		
Potencia	160 HP @ 3000 rpm		
Torque	392 NM @ 1,500rpm ~ 2800rpm		
Inyección	Common Rail		
Configuración			
Tracción	4x2		
Eje delantero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador		
Eje trasero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador		
Frenos			
De servicio	Hidráulicos servo asistidos, doble circuito cor ABS		
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión		
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape		
Transmisión			
Transmisión	Hyundai M035S5		
Tipo	Mecánica de 5 velocidades Incluye sobre marcha mas reversa		
Relación diferencial	5.714		
Chasis			
Dirección	Asistida hidráulicamente		
Embrague	Bimasa de control hidraúlico 300 mm de diámetro		
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos		
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos		
Cabina	Frontal semi flotante Tapa hermética interior motor		
Neumáticos	Tubulares 205/75R 17.5-10PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble		

Largo / Ancho	/ Altura /	Distancia	entre	eies (m)	















Hyundai Vehículos Comerciales Chile se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones de las especificaciones técnicas sin previo aviso. Fotografías son referenciales.



